



GMINA SKRWILNO

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, fax 54 270 02 14.

Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

NIP 8921453887

e-mail: gmina@skrwilno.pl

www.bip.skrwilno.pl

Skrwilno, dnia 21 października 2020 roku

RI.271.14.2020.AS

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Skrwilno zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie **Doposażenia w brakujący sprzęt specjalistyczny, umożliwiający sprawne działanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Skrwilno.**

Zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Planowana inwestycja obejmować będzie zakup niezbędnego wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio w miejscu zdarzenia:

1. Smok ssawny – 1 sztuka

- smok ssawny prosty 110,
- nominalne natężenie przepływu: min. 1600 l/min,
- średnica oczka sita: min. 6,8 mm,
- materiały: odlewy aluminiowe,
- uszczelki - guma.

2. Wytwornica piany – 1 sztuka.

- wytwornica piany średniej WP 2,
- 4 dysze pniące,
- nasada 52,
- zawór odcinający,

3. Rozdzielacz – 1 sztuka.

- rozdzielacz kulowy,
- Włot - 75/B,
- Wylot - 2 x 52/C,

4. Opryskiwacz spalinowy – 1 sztuka.

- opryskiwacz spalinowy o bardzo dużym zasięgu oprysku, z automatycznym regulatorem gazu, funkcją ssania i odpowietrzania,
- jednoręczny uchwyt wielofunkcyjny, system antywibracyjny oraz komfortowy system nośny,
- pojemność skokowa min. 63,3 cm³,
- pojemność zbiornika na rozpylaną substancję min. 14 l,
- maksymalny zasięg opryskiwania horyzontalnie 14,5 m,
- zbiornik paliwa o pojemności 1,7 l.

5. Hełm – 4 sztuki.

- hełm strażacki nowej generacji hełmów pożarniczych,
- najwyższa ochrona mechaniczna,

- odporny na temperaturę od : -40 °C do 300 °C,
 - wyposażony w przyłbicę oraz adapter do mocowania maski,
 - spełniający normy PN-EN443:2008, PN-EN 16471 oraz PN-EN 16473,
 - regulacja rozmiaru
- 6. Ubranie specjalne – 4 sztuki.**
- ubranie specjalne strażackie 3- częściowe,
 - komplet: kurtka i spodnie czterowarstwowe, spełniający wymogi normy PN-EN 469:2008
Odzież ochronna dla strażaków oraz kurtka lekka jednowarstwowa, spełniająca wymagania normy EN 15614 Odzież ochronna dla strażaków,
 - w rozmiarze oznaczonym symbolem A1, A3, B3, D2.
- 7. Stojak hydrantowy – 1 sztuka.**
- stojak hydrantowy podwójny z atestem PZH,
 - pobór wody do celów gaśniczych z sieci hydrantowej podziemnej,
 - przyłącze wejściowe DN 80,
 - pobór wody o maksymalnym ciśnieniu 1MPa, do temperatury 50°C,
 - wyposażony w dwa wyjścia o średnicy Ø52 mm, zakończone nasadami umożliwiającymi szybkie podłączenie węża tłoczego.
 - materiał: stopu aluminium, uszczelnienia gumowe.
- 8. Topór (narzędzie wielofunkcyjne) – 1 szt.**
- topór strażacki, dielektryczny, dwustronny
 - lekki, odporny na wysokie i niskie temperatury,
 - część chwytana wykonana ze specjalnego włókna szklanego nie przewodzącego prąd, wysoce odpornego na złamanie,
 - napięcie próby: 40kV
 - napięcie pracy: do 20kV
 - spełniający wymagania norm PN-80/E-08502, PN-73/E-08502, PN-EN 61243-1:1998
- 9. Sprzęt do oznakowania terenu akcji - 1 komplet.**
- lampa drogowa - 2 szt.
 - pacholek drogowy 50 cm - 4 szt.
 - znak drogowy "WYPADEK" na stojaku - 1 szt.
 - tarcza "Lizak" - 2 szt.
- 10. Parawan ochronny – 1 komplet.**
- Parawan ochronny GT 030 do oznakowania terenu akcji.
 - Uchwyt pomocniczy do rozkładania parawanu, wzmocnione przeguby aluminiowe, stopki stabilizujące parawan ochronny, taśmy odbłaskowe.
 - Czterosegmentowy o wymiarach segmentu: 1,80 x 1,80 m
- 11. Mostek przejazdowy – 1 komplet.**
- mostek przejazdowy gumowy do węży tłocznych 2 x Ø75 w celu ochrony węży przed zgnieceniem przez koła pojazdów
 - wyposażony w uchwyt ułatwiający transport oraz specjalne zaczepy do łączenia mostków pomiędzy sobą.
- 12. Bosak dielektryczny – 1 sztuka.**
- dielektryczny drążek 1,8 m,
 - drążek wykonany ze specjalnego włókna szklanego nie przewodzącego prąd, wysoce odpornego na złamanie
 - Napięcie próby: 40kV
 - Napięcie pracy: do 20kV
 - spełniający wymagania norm PN-80/E-08502, PN-73/E-08502, PN-EN 61243-1:1998

13. Zestaw podkładów do stabilizacji pojazdów – 1 komplet.

- 2x klin schodkowy,
- 2x mały klin,
- 2x duży klin,
- materiał: polietylen pochodzący z recyklingu.

14. Podpora stabilizująca – 1 sztuka.

- zestaw dwóch podpór stabilizujących PT – 1200, z zestawem pasów i zawiesi w torbie transportowej,
- teleskopowe podpory ratownicze przeznaczone do stabilizacji pojazdów, specjalna wymienna głowica, stopa ślizgowa, 6 dodatkowych punktów podłączenia pasa,
- długość pozycji transportowej min: 1200 mm,
- długość pozycji transportowej max: 2000 mm
- maksymalne obciążenie: 1500 kg,
- maksymalne obciążenie pasa: 2500 kg,
- długość pasa mocującego: 5 m,

Termin wykonania zamówienia: do **30 listopada 2020 roku**.

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Skrwilno ustalonym Zarządzeniem nr 47/2012 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 listopada 2012 r.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Każdy z zaproszonych wykonawców, który złoży ofertę otrzyma drogą elektroniczną informację z porównania ofert. Zamawiający dokona zakupu wymienionego sprzętu ratowniczego u Wykonawcy, który przedłoży ofertę z najniższą ceną.

Oferty należy do dnia: 2020-11-04 do godz. 15.30

- osobiście w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Skrwilnie, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, Sekretariat UG
- przesłać na adres urzędu pocztą tradycyjną
- przesłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@skrwilno.pl

Załącznik do niniejszego zaproszenia:

1. Formularz ofertowy

WÓJT
mgr inż. Dariusz Kolczyński

Kierownik Zamawiającego